

Where legislation does not explicitly restrict or limit the use of lead containing coatings it is the responsibility of the client to inform International Paint in writing of their specific requirements

Specyfikacja techniczna systemy glowne (PL)

Morska Sluzba Poszukiwania I Ratown

KAPITAN POINC

Gdynia , Poland

14-mar-2011

PD300852

Topolski, W.

Telephone : +48 58 732 02 74

Fax : +48 58 732 02 70

E-Mail : Wojciech.Topolski@akzonobel.com

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

1

KAPITAN POINC



## Schematy główne

	Opis	Powierzchnia m2
Zabezpieczenie a-korozyjne i p-porostowe podwodnej czesci	System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 z zastosowaniem wolnej od zwiazkow smolistych przekladki Intergard 263 do systemu p-porostowego.	1,300m2
Nadwodna czesc kadluba	System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 bezposrednio przemalowany poliuretanowa farba nawierzchniowa, Interthane 990.	350m2

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

2

KAPITAN POINC



**Zabezpieczenie a-korozyjne i p-porostowe podwodnej czesci [1,300m<sup>2</sup>]**

System antykorozyjny bazujący na farbie o podwyższonych parametrach odporności mechanicznej Intershield 300 z zastosowaniem wolnej od związków smolistych przekładki Intergard 263 do systemu p-porostowego.

**Przygotowania powierzchni**

Jeżeli jest konieczne, to należy usunąć wszystkie odpryski spawalnicze, wygładzić spoiny i ostre krawędzie. Jeżeli jest konieczne, umyć wodą słodką w celu całkowitego usunięcia brudu i zanieczyszczeń. Odtłuścić zgodnie ze standardem SSPC-SP 1 "solvent cleaning". Bezpośrednio przed malowaniem należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Spoiny oraz uszkodzoną i skorodowaną powierzchnię gruntu ochrony czasowej oczyścić strumieniowo-ciernie do standardu SSPC-SP 10 lub Sa 2? (ISO 8501-1:1988) lub mechanicznie do standardu Pt 3 (JSRA SPSS:1984). W przypadku poliwinylotbutyralowego (PVB) oraz nieaprobowanego gruntu ochrony czasowej oczyścić strumieniowo-ciernie gitem do standardu Sa 2? (ISO 8501-1:1988) lub SSPC-SP 10. W celu uzyskania najkorzystniejszych właściwości mechanicznych w przypadku typowych epoksydowych gruntów ochrony czasowej cynkowych i tlenkowo-żelazowych nienaruszoną warstwę gruntu należy oczyścić omiatająco strumieniowo-ciernie gitem do standardu AS 2 (International Sweep Blast Standards).

Produkt	Kod produktu	Kolor	Warstwy	Grubość mokrej	Grubość suchej	Wydajność	Współczynnik strat	Wydajność	Rozcieńczalnik	rodek czyszczący	Objętość l
Intershield 300	ENA300/A	Kolor brązu (Bronze)	FC	250	150	4.0	30	2.80	GTA220	GTA220, GTA822	464.3
Intershield 300	ENA301/A	Aluminiowy (Aluminum)	FC	250	150	4.0	30	2.80	GTA220	GTA220, GTA822	464.3
Intergard 263	FAJ034/A	Szary jasny (Light Gray)	FC	132	75	7.6	30	5.32	GTA220	GTA220, GTA822	244.4
Intersmooth 7465HS SPC	BEA777	Czerwony (Red)	FC	185	100	5.4	30	3.78	GTA007	GTA007	343.9
Intersmooth 365 SPC	BEA373	Brązowy ciemny (Dark Brown)	FC	288	115	3.5	30	2.43	GTA007	GTA007	535.0
Intersmooth 365 SPC	BEA374	Czerwony ciemny (Dark Red)	FC	288	115	3.5	30	2.43	GTA007	GTA007	535.0
				1,393	705						2,586.9

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

3

KAPITAN POINC



**Nadwodna czesc kadluba [350m2]**

System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych parametach odpornosci mechanicznej Intershield 300 bezposrednio przemalowany poliuretanowa farba nawierzchniowa, Interthane 990.

Przygotowania powierzchni

Jeżeli jest konieczne, to należy usunąć wszystkie odpryski spawalnicze, wygładzić spoiny i ostre krawędzie. Jeżeli jest konieczne, umyć wodą słodką w celu całkowitego usunięcia brudu i zanieczyszczeń. Odłufić zgodnie ze standardem SSPC-SP 1 "solvent cleaning". Bezpośrednio przed malowaniem należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Oczyszczyć strumieniowo-ciemnie do standardu Sa 2 (ISO 8501-1:1988) lub SSPC-SP 6.

Produkt	Kod produktu	Kolor	Warstwy	Grubość mokrej	Grubość suchej	Wydajność	Współczynnik strat	Wydajność	Rozcieńczalnik	rodek czyszczący	Objętość l
Intershield 300	ENA300/A	Kolor brązu (Bronze)	FC	208	125	4.8	30	3.36	GTA220	GTA220, GTA822	104.2
Intershield 300	ENA301/A	Aluminiowy (Aluminum)	FC	208	125	4.8	30	3.36	GTA220	GTA220, GTA822	104.2
Interthane 990	PHY999/A	Czarny (Black)	FC	88	50	11.4	30	7.98	GTA056, GTA713, GTA733	GTA056, GTA713, GTA733	43.9
				504	300						252.3

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

4

KAPITAN POINC



**Wykaz produktów**

Produkt	Kolor	Kod produktu	Zawartość części stałych (%)	Objętość (l )
Intergard 263	Szary jasny (Light Gray)	FAJ034/A	57	260.0
Intershield 300	Kolor brązu (Bronze)	ENA300/A	60	577.5
Intershield 300	Aluminiowy (Aluminum)	ENA301/A	60	577.5
Intersmooth 365 SPC	Brązowy ciemny (Dark Brown)	BEA373	40	540.0
Intersmooth 365 SPC	Czerwony ciemny (Dark Red)	BEA374	40	540.0
Intersmooth 7465HS SPC	Czerwony (Red)	BEA777	54	360.0
Interthane 990	Czarny (Black)	PHY999/A	57	60.0

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

5

KAPITAN POINC



## Warunki i Definicje

Ten poufny dokument jest przeznaczony dla powyżej wymienionego klienta i jego zawartość nie powinna być powielana lub przesyłana bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody International Coatings. Informacje są przekazywane w dobrej wierze i w świetle poniższych warunków : Informacje zawarte w tym raporcie nie są wyczerujące i ktokolwiek używający produktów dla celów innych niż szczegółowo określonych/rekomendowanych w tym raporcie, bez uprzednio uzyskanego potwierdzenia pisemnego od nas że, produkt jest właściwy do użycia w danym celu, robi to na własne ryzyko. Rękojmia, jeśli udzielona, lub określone warunki sprzedaży zawarte są w ogólnych warunkach sprzedaży International Coatings, których kopia dostępna jest na żądanie. Jakkolwiek dążymy do zapewnienia by doradztwo dotyczące produktu (zawarte w tym raporcie lub innym) było właściwe, nie mamy kontroli ani nad jakości, stanem podłoża oraz wieloma innymi czynnikami wpływającymi na stosowanie i aplikację tego produktu. Z uwagi na powyższe nie akceptujemy jakiegokolwiek odpowiedzialności wynikającej z występowania naszych produktów lub strat i zniszczeń (za wyłączeniem mierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania) jak również wynikających z użycia naszych produktów, chyba że inaczej szczegółowo zostało ustalone na piśmie. Informacje zawarte w tym raporcie mogą ulegać okresowym modyfikacjom wynikającym ze zdobywanego doświadczenia oraz naszej polityki ustawicznego rozwoju produktów. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie aktualnych kart katalogowych przed użyciem produktu oraz za zastosowanie produktów zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi środowiska naturalnego. may be in force are observed when using any of our products. BHP Produkty wymienione w tym raporcie zostały stworzone do użycia przez zawodowych malarzy przemysłowych zgodnie z poradami technicznym zawartymi w naszych kartach katalogowych, kartach bezpieczeństwa produktów oraz etykietach na opakowaniach i nie powinny być używane bez odwoływania się do kart bezpieczeństwa (MSDS). Wszelkie prace łączące z nakładaniem produktu powinny być prowadzone w świetle lokalnych standardów i regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. W przypadku wykonywania spawania lub płomieniowego cięcia materiału pokrytego tym produktem nastąpi emisja gazów, wymagająca zastosowania środków ochrony osobistej oraz odpowiedniej miejscowej wentylacji. W razie wątpliwości dotyczących możliwości użycia produktu w określonym celu prosimy skonsultować się z International Marine Coatings.

## Marine Coatings

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request

PD300852

18-mar-2011

6

KAPITAN POINC

